

## PROCHEM - Čištění a údržba tvrdých podlah

Značka **Prochem** je již více než 40 let synonymem kvality ve výrobě čisticích prostředků. Všechny čisticí prostředky jsou určeny po profesionální použití.

Specializované produkty na čištění a údržbu pevných podlah, bezpečnostních podlah, dlažby a kamenu včetně, odstraňovačů starých emulzí, akrylových a fluoropolymerových impregnací a suché světlé emulze na nehty a podlahy udržovatele.

Čisticí prostředky splňují vysoké nároky na účinnost, bezpečnost a ekologická kritéria. Jsou vyráběné v závodě Prochem Europe ve Velké Británii.

### Čištění tvrdých podlah



**ALKLEEN A250-05** - Univerzální bezoplachový alkalický čistič na podlahy a všechny omyvatelné povrchy. Je vysoce účinný při aplikaci rotačním kartáčem, podlahovým mycím strojem nebo rozprašovačem. Alkleen může být použit na všechny tvrdé povrchy, jako jsou plasty, lamináty, beton, linoleum a jakékoliv další povrchy, které jsou stabilní při mytí vodou.

- Tyrkysově modrá kapalina s novou citrusovou vůní
- Ředění 1 : 20
- pH roztoku 9

**A250-05** Obsah balení 5L



**STONECLEAN A257-05** - Kyselý čistič na kámen a dlaždice z lámaného kamene, keramických obkladů a spárovací hmoty. Stoneclean odstraňuje nečistoty, mastnotu, vodní kámen a zbytky malty.

- Oranžová kapalina s mátovou vůní.
- Ředění 1:10 do 1: 1
- pH 2,5

**A257-05** Obsah balení 5L

**HP TRADING Dobříš s.r.o**

Pionýrů 1935 Dobříš 26301 Tel: 605 241 228

email: [info@hptrading.cz](mailto:info@hptrading.cz) [www.extraktory-vysavace.cz](http://www.extraktory-vysavace.cz)

## Čištění tvrdých podlah



**POWECLEAN – D488-05** Široký rozsah použití, vysoce účinný silný alkalický čisticí prostředek na oleje, tuky a silné znečištění. Vhodný pro použití v tlakových myčkách, podlahových mycích strojích a rotačních čisticích strojích.  
Ředění 1 do 50 pH 12

- Tmavě modrá kapalina s lehkým borovice a máty vůně.
- Ředění 1 :50
- pH 12

**D488-05** Obsah balení 5L

## Odstranění leštěnek a vosků



**PROSTRIP – C501-05** Bezamoniakový odstraňovač podlahových leštidel a starých metalických emulzí. Může být aplikován pomocí mopu nebo rotačního čisticího stroje.

- Tmavě modrá kapalina s mírným zápachem.
- Ředění 1 : 8
- pH 12

**C501-05** Obsah balení 5L



**PRORINSE C255-05** - Kyselý oplachovací prostředek pro neutralizaci a odstranění zbytků alkalických odstraňovačů emulzí před nanesením nové emulze.

Zabraňuje práškování nové emulze a zlepšuje přilnavost.

- Oranžová kapalina.
- Ředění 1:20
- pH 3,5

**C255-05** Obsah balení 5L

**HP TRADING Dobříš s.r.o**

Pionýrů 1935 Dobříš 26301 Tel: 605 241 228

email: [info@hptrading.cz](mailto:info@hptrading.cz) [www.extraktory-vysavace.cz](http://www.extraktory-vysavace.cz)

## Leštěnky a vosky



**PROTREAT - C502-05** pH neutrální polyethylenový podlahový udržovací přípravek na bázi vosku pro vytírání vlhkým mopem nebo postřikem a leštěním vinylových, termoplastických a kamenných podlah.

Vytváří bohatý leštitelný protiskluzový lesk na uzavřených podlahách.

- Tyrkysově modrá kapalina s vůní citrusů
- Ředění 1 : 40
- pH 8

**C502-05** Obsah balení je 5L



**PROSHINE - C503-05** Metalická samolešticí emulze s vysokým leskem pro vinylové, termoplastové a uzavřené podlahy.

Obsahuje vysoký podíl polymeru pro dlouhodobý hluboký protiskluzový lesk.

Pro dosažení nejlepších výsledků jsou vhodné dva nebo tři tenké povlaky.

- Bílá emulze akrylovou zápachem.
- Pokrytí cca. 250 m<sup>2</sup> na 5 litrů na nátěr.
- Ředění – připraven na použití
- pH 9

**C503-05** Obsah balení 5L

**HP TRADING Dobříš s.r.o**

Pionýrů 1935 Dobříš 26301 Tel: 605 241 228

email: [info@hptrading.cz](mailto:info@hptrading.cz) [www.extraktory-vysavace.cz](http://www.extraktory-vysavace.cz)

## Impregnace tvrdých podlah



**PROSEAL – R602-05** Akrylová impregnace na vodní bázi pro vinyl, gumu, asfalt, teraco, linoleum a semi-porézní podlahové plochy. Poskytuje základní vrstvu impregnace s hladkým povrchem, na kterou je možné dle potřeby aplikovat samolešticí emulzi Proshine.

- Bílá emulze s akrylovým zápachem.
- Pokrytí cca. 250 m<sup>2</sup> na 5 litrů na nátěr.
- Ředění – připraven na použití
- pH 8.5

**R602-05** Obsah balení 5L



**STONE SEAL – R603-05** Impregnace odolná proti pronikání vody a olejů pro beton, cihly, malty, terakotu, vápenec, pískovec, dekorativní obklady a další porézní nebo minerální podlahy a povrchy. Stone Seal poskytuje na kamenném porézním povrchu neviditelný ochranný film a může být použit na vnitřních i vnějších kamenných podlahách. Je třeba ho vždy otestovat.

- Čirá kapalina s mírným akrylovou zápachem.
- Ředění připraven pro použití
- pH 5

**R603-05** Obsah balení 5L

**HP TRADING Dobříš s.r.o**

Pionýrů 1935 Dobříš 26301 Tel: 605 241 228

email: [info@hptrading.cz](mailto:info@hptrading.cz) [www.extraktory-vysavace.cz](http://www.extraktory-vysavace.cz)